

ALCATEL

home & business phones

Temporis IP301G



Per avere piena mobilità ed essere sempre raggiungibili in ufficio

- Base DECT integrata per accoppiare il portatile (Alcatel IP15) e/o le cuffie (Alcatel IP70H) **beneficiando della piu' totale mobilità**
- **Audio HD** per comunicazioni di elevata qualità
- **12x2 tasti dual-color** per monitorare facilmente le linee
- Accesso alla rubrica **locale e di rete per una migliore gestione dei contatti**, anche dal portatile cordless
- Porte Gigabit Ethernet per ottenere il meglio dalla propria rete

-  Base DECT integrata
-  2 porte Gigabit ethernet
-  Audio HD
-  24 tasti funzione (12 x 2)
-  4 SIP account

Temporis IP301G



Codice commerciale
3700601414653

Caratteristiche principali

- 158x57 display grafico retroilluminato
- 4 sip account
- Power over Ethernet, 2 porte Gigabit ethernet
- Vivavoce full duplex
- Supporto 1 portatile Alcatel IP15 e 1 cuffia cordless Alcatel IP70H (non inclusi)
- Wideband audio
- porta (2.5mm) e tasto cuffie
- Registro chiamate: 200 voci (ricevute, effettuate, perse), accessibile da portatile IP15
- Rubrica: locale (1000 voci, scaricabile), LDAP, black list, accessibile da portatile IP15
- Lingue supportate: 10 , 1 scaricabile

Funzionalità supportate

- Gestione chiamate multiple (fino a 8)
- 12 tasti programmabili linea/funzione dual-color retroilluminati (fino a 24 tasti virtuali)
- 3 softkey customizzabili
- 10 speed dial (pressione prolungata)
- Avvisi (chiamata entrante, MWI, nessun servizio, cuffie, mute)
- Mute, attesa, trasferimento, call forward, call deflection, richiamata, conferenza a 3, call return
- 10 suonerie integrate, scaricabili come .wav
- Do Not Disturb
- Risposta automatica, call back automatico, call return
- Controllo volume (microtelefono, vivavoce, cuffie e suonerie)
- Dial plan, chiamate anonime, ACR, hot line
- Logo di sistema o customizzabile
- XML browser, action urls, uri commands
- Blocco tastiera (3 livelli)
- Ricerca portatile

Integrazione con IP PBX

- Conferenza di rete
- BLF, BLA, DND&CF sync
- Intercom, zone paging, musica su attesa (tone locale o remoto)
- Group pickup, call park, call completion
- Progress tones configurabile, suonerie personalizzabili

Tastiera

- 3 softkey customizzabili
- Menu, attesa, cancella, OK
- 12 tasti programmabili linea/funzione (24 tasti virtuali)
- Tasto navigazione (4 way)
- Tasti volume up & down, mute, vivavoce e cuffie

Interfacce

- Base DECT integrata -1880MHz-1900MHz
- 2 RJ-45 auto sensing 10/100/1000Mbps (LAN/PC)
- 1 porta RJ-9 per collegamento del microtelefono
- 1 jack (2,5mm) per collegamento cuffie
- 5Vdc jack alimentazione

Specifiche Tecniche

Protocollo VoIP:

- SIPv2 (RFC3261)

Codec e caratteristiche audio:

- G722, G711A/u, G726, G729a/b, iLBC
- VAD, CNG, AEC, PLC, A JB, AGC
- Vivavoce full duplex

Protocolli di rete:

- DHCP/Statico/PPPoE
- IPv4/IPv6
- DNS Srv, supporto redundant server
- STUN
- DTMF: In banda, RFC2833, SIP Info
- 802.1x, LLDP, port mirroring
- QOS 802.1p/Q, DSCP

Protocolli di sicurezza:

- TLS
- SRTP
- HTTPS con mutual autenticazione attraverso lo scambio di certificati
- Upload certificate Server & client
- Crittografia del file di config (via AES)
- 2 livelli di accesso (user/admin)
- Mascheramento Password durante l'inserimento

Configurazione e Gestione

Assegnazione indirizzo IP:

- DHCP, IP Statico, PPPoE

Modalità di configurazione e gestione:

- Tastiera
- Web browser management (Admin/User), HTTP/HTTPS
- Autoprovision with PnP, HTTP/HTTPS/TFTP/FTP, supporto APRT
- SUOTA per upgrade del portatile DECT
- One click config generation
- TR069
- Pcap tracing, syslog

Caratteristiche fisiche e Ambientali

Montaggio:

- Supporto regolabile: 2 posizioni
- Posizionabile a muro

Power over Ethernet:

- 802.3af

Alimentatore:

- AC100-240V input, 5Vdc/1500mA output (non incluso, ordinabile separatamente)

Temperatura di funzionamento:

- Da -5 a 45°C

Umidità operativa:

- Fino a 95% senza condensa

Temperatura d'immagazzinamento:

- Fino a 60°C