

# ALCATEL

home & business phones

## Temporis IP701G



## Mobilità, performance & ergonomia

- **Base DECT integrata** per accoppiare il portatile e le cuffie e **beneficiare della piu' completa mobilità**
- Ampio **display HD** che da un facile ed intuitivo accesso alle funzioni
- **2 porte Gigabit** per soddisfare richieste sempre piu' esigenti e ottenere il massimo dalla propria rete
- **16x2** tasti **dual-color** per monitorare facilmente le linee
- Soluzione future-proof grazie al **supporto IPv6**

-  Base DECT integrata
-  6 SIP account
-  HD Sound
-  32 tasti funzione (2 pagine x 16)
-  XML browser



## Temporis IP701G

Codice commerciale

3700601414660

### Caratteristiche principali

- 206x128 display grafico retroilluminato
- 6 sip account
- Power over Ethernet
- Vivavoce full duplex
- Supporto di 1 portatile DECT IP15 e 1 cuffia cordless IP70H (non inclusi)
- porta (2.5mm) e tasto cuffie (corded)
- Wideband audio
- Registro chiamate : 200 voci (ricevute, effettuate, perse)
- Rubrica : locale (1000 voci, scaricabile), LDAP, black list, click-to-dial
- Lingue supportate: 10, 1 scaricabile
- SUOTA firmware upgrade per il portatile IP15

### Funzionalità supportate

- Gestione chiamate multiple (fino a 10)
- 16 tasti funzione dual-color retroilluminati (fino a 32 tasti virtuali)
- 10 speed dial (pressione prolungata)
- 4 softkey customizzabili
- Avvisi (chiamata entrante, MWI, nessun servizio, cuffie, mute, DND attivato)
- Mute, attesa, trasferimento, call forward, call deflection, richiamata conferenza a 3
- 10 suonerie integrate, suonerie scaricabili come .wav
- Do Not Disturb
- Risposta automatica, call return
- Intercom, multicast paging
- Controllo volume (microtelefono, vivavoce, cuffie e suonerie)
- Dial plan, chiamate anonime, ACR, hot line, prefix replacement, forbidden numbers
- Logo di sistema o customizzabile
- XML browser, action urls, uri commands
- Blocco tastiera (3 livelli)
- Ricerca portatile

### Integrazione con IP PBX

- Conferenza di rete
- BLF, BLA, DND&CF sync
- Intercom, zone paging, musica su attesa (tono locale e remoto)
- Call pickup, call park, call completion
- Call progress tone configurabile, suonerie personalizzabili

### Tastiera

- 4 softkey customizzabili
- Menù, Voicemail, Rubrica, registro chiamata, OK, cancella, call forward, Conferenza, attesa, DND, Richiamata
- 16 tasti programmabili linea/funzione (32 tasti virtuali) dual color retroilluminati
- Tasto navigazione 4 way
- Tasti volume up & down, mute, vivavoce e cuffie

### Interfacce

- Base DECT integrata- 1880MHz-1900MHz
- 2 RJ-45 auto sensing 10/100/1000Mps (LAN/PC)
- 1 porta RJ-9 per collegamento microtelefono
- 1 jack (2,5mm) per collegamento cuffie
- 5Vdc jack alimentazione

### Specifiche Tecniche

#### Protocollo VoIP:

- SIPv2 (RFC3261)

#### Codec e caratteristiche audio:

- G722, G711A/u, G726, G729a/b, iLBC
- VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC
- Vivavoce full duplex

#### Protocolli di rete:

- DHCP/Statico/PPPoE
- IPv4/IPv6
- DNS Srv, supporto redundant server
- STUN
- DTMF: In banda, RFC2833, SIP Info
- 802.1x, LLDP, port mirroring
- QoS 802.1p/Q, DSCP

#### Protocolli di sicurezza:

- TLS
- SRTP
- HTTPS con mutual autenticazione attraverso lo scambio dei certificati
- Upload certificate Server & client
- Crittografia del file di config (via AES)
- 2 livelli di accesso (user/admin)
- Mascheramento Password durante l'inserimento

### Configurazione e Gestione

#### Assegnazione indirizzo IP:

- DHCP, IP Statico, PPPoE

#### Modalità di configurazione e gestione:

- Tastiera
- Web browser management (Admin/User), HTTP/HTTPS
- Autoprovision attraverso PnP, HTTP/HTTPS/TFTP/FTP, supporto APRT
- SUOTA firmware upgrade per portatile IP15 DECT
- One-click config file generation
- TR069
- Pcap tracing, syslog

### Caratteristiche fisiche e Ambientali

#### Montaggio:

- Supporto regolabile: 2 posizioni
- Posizionabile a muro

#### Power over Ethernet:

- 802.3af

#### Alimentatore:

- AC100-240V input, 5Vdc/1500mA output (non incluso, ordinabile separatamente)

#### Temperatura di funzionamento:

- Da -5 a 45°C

#### Umidità operativa:

- Fino a 95% senza condensa

#### Temperatura d'immagazzinamento:

- Fino a 60°C